

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ALLTAK DECOR

É uma película de PVC calandrado POLIMÉRICO com textura especial e acabamento diferenciado, disponível em estampas diversas. Liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico permanente de alto tack.

Indicações: Desenvolvido especialmente para decoração, possui boa estabilidade em superfícies lisas e curvas podendo ser aplicado em parede (não indicado para lugares com muita umidade, como banheiro), móveis, madeiras, entre outras, protegendo assim a superfície aplicada além de acabamento diferenciado.

Propriedades Físicas: Frontal: PVC calandrado 160 micras (0,16µm) para os madeiras e demais 200 micras (0,20µm).
Liner: papel couché siliconizado 130g/m².
Adesivo: Acrílico Permanente 26g/m² (±2 g/m²).

Fornecimento e durabilidade:

- Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com largura de 1,22m e 30m de comprimento.
- Durabilidade esperada: 7 anos em ambiente interno.

Importante: a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação, conservação e exposição a intempéries.

Armazenagem: Armazenar a temperaturas entre 20° e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%.
Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado.

Recomendações:

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
- Não indicada aplicação em superfícies corrugadas, rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto.
- Instalar imediatamente após corte.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.

NOTA 1: Em virtude das formas geométricas utilizadas, algumas imagens podem não manter o alinhamento de encaixe, devido o ponto de recorte efetuado.

NOTA 2: nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.